

シリーズ	Revelation	Pure	Compact59	Essentielle	5000
特徴	EuroCave最高クラスモデル。Pureの機能に加えて、ソフトクローズ仕様の専用棚「ソムリエの手引き出し棚CS2」のほか、庫内輪郭に施したライティングを採用しています。Revelationのみ冷媒5年保証です <small>(その他の部品等は1年)</small> 。 <b>ノンフロン</b>	安定した環境でワインを貯蔵するノンフロン省エネモデル。3つのサイズ展開のなかでLサイズのみ、標準ドア(BlackPiano)をご用意しています。標準ドア(BlackPiano)は、黒色のパネル表面にフラットなガラスを施し、艶やかに上質な印象を与えます。標準ドア(BlackPiano)は、EUエネルギーラベル「A+」を取得しています <small>(同シリーズ他モデルは「A」)</small> 。 <b>ノンフロン</b>	フラッグシップモデル相当の機能を装備しつつ本体幅・奥行きをコンパクトにまとめた。059サイズは熱交換システムを本体前面下部に搭載することで、ワインセラー背面の放熱スペースを小さくしたためキッチンへのビルトイン*1にも適しています。	「安定した環境でワインを保存する」その本質的な部分にこだわった大収容量ワインセラーです。Revelation、Pureやコンパクト59と比較して、機能をシンプルにしているため操作も簡単です。2つのサイズ展開でいずれも標準ドア、ガラスドアをご用意しています。	様々なワインを飲み頃温度で保管する多温度帯セラーです <small>(短期保管向き)</small> 。頑丈な取っ手や足元のステンレスパネルは忙しいプロの現場での使いやすさを重視しました。
外観	外観 (フルガラスドア)	外観 (標準ドア / フルガラスドア)	外観 (フルガラスドア)	外観 (標準ドア / 黒枠ガラスドア)	外観 (黒枠ガラスドア)
収容本数目安	単位:本 棚仕様 T(引出棚+貯蔵棚) Lサイズ 182(CS2棚14)	単位:本 棚仕様 T(引出棚+貯蔵棚) Lサイズ 204(CS棚3+SU棚3)	単位:本 棚仕様 T(引出棚+貯蔵棚) 059サイズ 259サイズ	単位:本 棚仕様 T(引出棚+貯蔵棚) 166サイズ 266サイズ	単位:本 棚仕様 C(引出棚 最大枚数) 5283/5259サイズ
サイズラインナップ	単位:mm ガラスドア(PTHF)	単位:mm 標準ドア(BlackPiano)	単位:mm ガラスドア(PTHF)	単位:mm 標準ドア(STD)	単位:mm ガラスドア
設置時放熱スペース	全サイズ共通 左右各10 背面 80 上面10 <small>(ビルトインは通気孔が必要*)</small>	全サイズ共通 左右各10 背面 80 上面10 <small>(ビルトインは通気孔が必要*)</small>	059サイズ 259サイズ	設置時放熱スペース 左右各10 背面 80 上面10 <small>(ビルトインは通気孔が必要*)</small>	設置時放熱スペース 左右各10 背面 80 上面10 <small>(ビルトインは通気孔が必要*)</small>
重量	単位:kg 棚仕様 C(引出棚 最大枚数) Lサイズ 154 391	単位:kg 棚仕様 T(引出棚+貯蔵棚) 棚仕様 C(引出棚 最大枚数) Lサイズ 105 371 135 372	単位:kg 棚仕様 T(引出棚+貯蔵棚) 棚仕様 C(引出棚 最大枚数) 059サイズ 259サイズ	単位:kg 棚仕様 T(引出棚+貯蔵棚) 棚仕様 M(引出棚 最大枚数) 166サイズ 266サイズ	単位:kg 棚仕様 T(引出棚+貯蔵棚) 棚仕様 C(引出棚 最大枚数) 5283/5259サイズ
定格消費電力 50/60Hz	Lサイズ 73 / 82W	Sサイズ 62 / 68W Mサイズ 69 / 78W Lサイズ 73 / 82W	059サイズ 110 / 120W 259サイズ 110 / 120W	166サイズ 110 / 120W 266サイズ 110 / 120W	5283/5259サイズ 155/165W
設定可能温度	1温度帯 Vieillithèque 多温度帯 Servithèque	5℃~20℃ *日本では気候条件等により凍りつき防止のため8~20℃でのご使用をおすすめします。		9~15℃	
使用可能外気温 <small>(液晶パネルに表示できる範囲)</small>	標準ドア(BlackPiano)0~32℃ / ガラスドア(PTHF) 0~30℃			0~32℃	
庫内ファン	有			無	
ドア鍵	有			無	
庫内灯	有 (LED 3段階設定 常時点灯/常時消灯/ドア開時点灯) *下図o.参照			無	
コントロールパネル	c.半ドア警告表示 d.カーボンフィルター交換警告表示 e.湿度警告表示(点滅時) f.温度センサー異常警告表示			無	
アラーム(表示のみ)	b.温度警告表示 c.半ドア警告表示 d.カーボンフィルター交換警告表示 e.湿度警告表示	設定温度に対して庫内温度が24時間を超えて±4℃以上の差が生じた場合、液晶パネルにアイコンが点滅表示されます。 ドアが開いている場合、液晶パネルにアイコンが点滅表示されます。ドアの閉め忘れによる庫内の温度・湿度変化を防ぎます。 使用開始後1年を過ぎると液晶パネルにアイコンが点滅表示されます。(カーボンフィルターは庫内奥壁の左上部に設置しています)カーボンフィルターが劣化すると、庫内が冷えにくい、過剰に結露するなどの影響を及ぼす場合があります。 72時間以上、庫内湿度が50%(平均値)以下になると液晶パネルにアイコンが点滅表示されます。湿度が不足するとコルクが乾き、ワインの劣化を招きます。 *1温度帯セラーを設定温度9~15℃でお使い頂いた場合のみ作動します。	温度異常の際、液晶パネルに警告を表示します。 庫内温度が3℃未満になった場合、液晶パネルに「LO」と現在温度が交互に点滅表示されます。 庫内温度が22℃以上になった場合、液晶パネルに「HI」と現在温度が交互に点滅表示されます。	無	b.温度警告表示 c.半ドア警告表示 d.カーボンフィルター交換警告表示 e.温度センサー異常警告表示
f.温度センサー異常警告表示	温度センサーが故障した場合、液晶パネルにアイコンが表示されます。販売店もしくは弊社へお問い合わせください。			*エッセンシャルに温度表示機能はございません。	

\*1 両サイド、背面、上面スペースおよび通気孔の放熱スペースが必要です。  
\*2 ビルトインにされる場合は承認函をご請求の上お打ち合わせをお願い致します。  
\*3 背面保護金具を取り付けると取っ手を除く奥行きはD720mmとなります。