

D-Pure-L-C-PTHF

www.eurocave.jp



D-Pure-L-C-PTHF

00000 CS 12 CS 12 aaaaaa CS 12 - CS 12 a a a a a a - CS 12 **ര** ഒ ഒ ഒ ഒ - CS 12 **തരത്തെത്** CS 12 തെത്ത CS 12 **a a a a a a** CS 12 CS 12 @ @ @ @ @ @ - CS 12 66666 - CS 12 **ത ത ത ത ത** - CS 12 - 14

収容本数目安 170本

2温度帯タイプ

ピュアの品質をベースに、レストランでの 柔軟な提供温度や、ワインショップのディ スプレイ等、サービスの現場における作業 性を考えて開発されたワインセラーです。 断熱性の高い壁面や扉により庫内を安定 した状態に保ちます。 冷蔵と保存用 2 つのコンパートメントに分けて保管できる2 温度帯モデル。1 台で保管とサービス用 どちらの用途にも。

環境に優しいノンフロン、省エネタイプ。

5-11°C

2 温度

ノンフロン

定 価

税別 ¥860,000 税込 ¥946,000 (税率 10%)

仕 様 概 要

製造国: フランス本体カラー: 黒色

ドア仕様 :二重スモークフルガラスドア

寸法 W×D×H(mm) :680×690**×1825 **庫内温度帯** :2 温度帯タイプ

庫内設定温度範囲 :上 $5\sim$ 11 $^{\circ}$ 下 $15\sim$ 20 $^{\circ}$ C

(上下設定温度差最大 10℃)

使用可能外気温 :12~30℃ 収容本数* :170 本 容量 :430L 重量(本体) :146kg

重量(ボトル収容時)* : 367kg 定格消費電力 50/60Hz : 73/82w

: 単相 AC100V

:アース取付 フォーク端子

加熱システム : 電熱ヒーター方式 **冷却システム** : コンプレッサー方式

冷媒: ノンフロン R600a(イソブタン)

※湿度管理機能は付属しません。

警告機能

温度警告表示・庫内温度が一定期間、

設定温度±4℃以上の場合

(温度表示のみ)

半ドア警告表示 : ドア開時

温度センサー警告異常表示 : センサー異常(故障)時



- * 長さ30 cm、直径7.5 cm、重さ1.3 kgのボハドーボトルでの均一換算です。
- ** 背面保護金具を取り付けると D720mm となります。